

A01-211/14-12

Výtlačok číslo: 3

Počet listov : 9

Kúpna zmluva č. I/4/2009/KV
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1. Predávajúci:** **ODEVA, spol. s r. o. Lipany**
Sídlo: kpt. Nálepku 4, 082 71 Lipany
Zastúpený: Ing. Štefan Máthé
konateľ spoločnosti
Vybavuje: Martin Džačovský
IČO: 31 650 139
IČ DPH: SK2020522537
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 17305-572/0200
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 398//P
(ďalej len „predávajúci“)
- 1.2. Kupujúci :** **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
Sídlo: Demänová 393, 031 19 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: brig. gen. Doc. Ing. Miroslav Kelemen PhD.
rektor
Vybavuje: Ing. Ivan Hatala t. č.: 0960 422230, fax: 0960 422170
IČO : 37 910 337
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000164912/8180
právna forma: štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len „kupujúci“)

Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať služobné uniformy používané v Ozbrojených silách SR (ďalej len „tovar“) ako je vyšpecifikované v prílohe č.1 k tejto zmluve. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok III.
Kodifikácia

3.1. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa výrobkov predmetu zmluvy, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.

3.2. Jeden rovnopis uzavretej kúpnej zmluvy bude zaslaný Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na adresu Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, P.O. BOX 61, M. Rázusa 7, 911 01 TRENČÍN.

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

4.1. Cena za dodávaný tovar je stanovená na základe cenovej ponuky v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v jednotkových cenách vyšpecifikovaných v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

Maximálna celková výška ceny dodávaného tovaru predstavuje do:

- bez DPH 25210,08 EUR (slovom dvadsaťpäťtisícdeväťdesať eur a osem centov),
- DPH 4 789,92 EUR (slovom štyritisícdeväťstoosemdesiatdeväť eur a deväťdesiatdva centov),
- s DPH 30.000 EUR (slovom tridsaťtisíc EUR).

Súčasťou ceny tovaru sú náklady spojené s balením a dopravou tovaru do miesta plnenia. Tato cena je pre obe zmluvné strany cenou záväznou.

4.2. Po prevzatí tovaru zástupcom kupujúceho v mieste plnenia, predávajúci vystaví faktúru a odošle ju na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch.

4.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

4.4. Kupujúci uhradí oprávnenému účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre ten účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania z účtu kupujúceho platenej sumy na účet predávajúceho uvedený v čl. I bod 1.1 tejto zmluvy.

4.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok V.

Doba platnosti zmluvy

5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do vyčerpania predpokladaného finančného limitu 30 000 EUR (slovom tridsaťtisíc eur) s DPH, ale najdlhšie do 30. novembra 2009.

Článok VI.

Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

6.1. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho.

6.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote do 30 dní od doručenia objednávky. Túto dobu je možno zmeniť len so súhlasom oboch zmluvných strán.

6.3. Prevzatie tovaru v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste.

6.4. Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania tovaru zástupcu kupujúceho najmeš pracovné dni pred jeho odovzdaním. Zástupca kupujúceho prezrie dodávaný tovar obvyklým spôsobom a prekontroluje jeho úplnosť.

Článok VII.

Množstvo a kvalita tovaru

7.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku I zmluvy, spresnený v objednávke.

7.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovar je novo vyrobený, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite, požadovaným technickým parametrom, vyhovuje príslušným STN normám, a hygienickým normám a je bez faktických a právnych väd.

7.3. Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok 24 mesiacov. Predávajúci zodpovedá za vady a nekompletnosť tovaru v plnom rozsahu. Kupujúci je povinný kvalifikovaným spôsobom reklamovať vady tovaru.

7.4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zástupcom kupujúceho (v deň podpisu dodacieho listu v mieste plnenia).

7.5. Kupujúci je povinný používať predmet zmluvy – tovar v súlade s jeho určením a dodržiavať návod na použitie.

7.6. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru spôsobené užívateľom a poškodenie tovaru v dôsledku živelných pohrôm.

7.7. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania vymeneného (opraveného) vadného tovaru.

7.8. Oznámenie o reklamácií musí byť písomné a musí obsahovať :

- názov, príp. druh reklamovaného výrobku
- popis vady
- miesto kde sa reklamovaný tovar nachádza
- číslo dodacieho listu
- uplatňované nároky z väd tovaru

7.9. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim.

7.10. Nároky kupujúceho z väd tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok VIII. Zmluvné pokuty a sankcie

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží lehotu pre dodanie tovaru dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. V prípade, že predávajúci z tohto dôvodu od zmluvy odstúpi, má kupujúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške rovnajúcej sa 30% ceny nedodaného tovaru.

8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, sa tento zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v bode 7.9. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 7,- EUR (slovom sedem eur) za každý deň omeškania.

8.4. Zaplacením zmluvnej pokuty sa účastník porušujúci povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy (zakladajúce nárok na zmluvnú pokutu) nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu a ani povinnosti túto nahradiť. Veriteľ má právo domáhať sa náhrady škody presahujúcej aj zmluvnú pokutu.

8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX. Nadobudnutie vlastníckeho práva.

9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia v mieste plnenia a podpisom dodacieho listu.

Článok X. Osobitné dojednania

10.1. Nedodržanie záväzku dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné stany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst. 2 Obchodného zákonníka).

10.2. V prípade, ak predávajúci nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v bode 6.2. tejto zmluvy ani po písomnom upozornení, má kupujúci právo od tejto zmluvy odstúpiť.

10.3. V prípade, ak kupujúci nedodrží lehotu splatnosti faktúry dohodnutú v bode 4.4. tejto zmluvy ani po písomnom upozornení, má predávajúci právo od tejto zmluvy odstúpiť.

Článok XI. Záverečné ustanovenie.

11.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

11.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísaním zástupcami oboch zmluvných strán.

11.4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, jeden rovnopis obdrží predávajúci, tri rovnopisy kupujúci a jeden rovnopis Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality.

Za predávajúceho :

V Lipanoch, dňa 14. 10. 2009


Ing. Štefan Máthé
konateľ spoločnosti

ODEVA, spol. s r.o. Lipany
kpt. Nálepku 4, 082 71 LIPANY

Za kupujúceho :

V Liptovskom Mikuláši, dňa 18. 6. 2009

brig. gen. Doc. Ing. Miroslav Kelemen PhD.
rektor



A. Bl
B. No
C. Bl
D. No
E. Suk

Konkr

1. Zákl

A. Bl

Bl
našité dv
preštep
dvojvýpu
Rukávy s
favom ru
podšívko
zápalkové

Služobné rovnošaty pre pozemné vojsko a letectvo a protivzdušnú obranu**Jednotkové ceny**

P. č.	Názov tovaru	Jed. množ. ks/pár	Cena bez DPH za 1 ks/ EUR	Cena s DPH za 1 ks EUR	NSN skladové číslo
A	B	C	D	E	F
1	Blúza služobná pre PrV – muži	1	85,50	101,75	8405400001474 -77
2	Nohavice služobné pre PrV – muži	1	40,85	48,61	8405400001426 -31 8405400001728 -31
3	Blúza služobná pre ženy (PV, LaPVO)	1	74,44	88,58	8410400003198 – 3200
4	Nohavice služobné pre ženy PV a LaPVO	1	34,35	40,88	8410400003209 – 12
5	Sukňa služobná pre PrV – PV a La PVO	1	24,05	28,68	8410400001558 -59
6	Celkom EUR	-	259,19	308,44	
7	Celkom SKK	-	7808,36	9291,95	

Predmet zákazky

- A. Blúza služobná pre PrV – muži
- B. Nohavice služobné pre PrV – muži
- C. Blúza služobná pre ženy (PV, LaPVO)
- D. Nohavice služobné pre ženy PV a LaPVO
- E. Sukňa služobná pre PrV – PV a La PVO

Konkrétne množstvá predmetu zákazky a veľkostný sortiment bude spresnený objednávkou.

1. Základné konštrukčno-technologické parametre:**A. Blúza služobná pre PrV – muži**

Blúza je jednoradová zapínaná na 4 ks rovnošatových gombíkov. Na predných dieloch sú našité dve nakladané prsné vrecká s obojstrannými záhybmi, ktoré sú z oboch strán preštepované. Nad vreckom je našitá tvarovaná príklopka zapínaná na gombík. Bočné vrecká sú dvojvypustkové s príklopkami zapínanými na gombík. Zadný diel je stredom zošitý, s rázporkom. Rukávy sú dvojsvové, v hlavici rukávov všité náplečníky, na ktorých sú navliekacie náplečníky. Na ľavom rukáve je umiestnený znak OS SR. Blúza je celá podšitá podšívku, na oboch predných podšívkových dieloch sú zhotovené náprsné vrecká, na ľavom podšívkovom prednom diele zápalkové vrecko.

Farba blúz služobných pre PrV : - tmavozelená pre príslušníkov PV,
- tmavomodrá pre príslušníkov LaPVO,

Technické požiadavky:

Vystuženie - je z nánosovanej vložkoviny.

Predné diely - majú oddelený bočný diel, ktorý je v podpazušnej časti vystužený fixačnou vložkou. Prsné odševky sú odšité po nafixovaní predných dielov a rozžehlené. Krajové podsádky sú vystužené fixačnou vložkou. Na ľavom prednom diele sú vyšité štyri dierky konfekčnou dierkovačkou, oproti - na pravom prednom diele našité štyri rovnošatové gombíky.

Prsné vrecká - sú nakladané s tvarovanou príklopkou, zapínanou rovnošatovým gombíkom. Prsné vrecká sú vystužené fixačnou vložkou, podšité trupovou podšívku. Uprostred vrecka je vytvorený 25 mm široký obojstranný záhyb preštepovaný z obidvoch strán 6 mm od kraja. Vrecká sú predšité s podšívku a naštepované na predné diely dookola v šírke 4 mm, kútky pevne uzašíť. Príklopky sú tvarované, v krajoch 50 mm a uprostred 65 mm široké, vystužené fixačnou vložkou, podšité podšívku, z troch strán oštepované v šírke 4 mm, uprostred je vyšitá konfekčná dierka. Na predné diely sú našité vo vzdialenosti 15 mm nad vreckom a po prehnutí preštepované v šírke 6 mm.

Dĺžka príklopky: pre veľ. blúzy 46-54 = 135 mm, pre veľ. blúzy 56-66 = 145 mm
Šírka nakladaného vrecka: pre veľ. blúzy 46-54 = 130 mm, pre veľ. blúzy 56-66 = 140 mm
Výška nakladaného vrecka bez príklopky: 150 mm pre všetky veľ. blúzy /s príklopkou 165 mm/.

Bočné vrecká - dvojvypustkové s tvarovanou príklopkou na zapínanie. Predné kraje príklopiek sú rovnobežné s kraji predných dielov. Šírka vypustiek bočných vreciek je 5 mm. Príklopky sú tvarované v krajoch 50 mm a uprostred 65 mm široké /vrátane vrchnej vypustky/. Vystužené sú fixačnou vložkou, podšité podšívku, oštepované v šírke 4 mm, uprostred je vyšitá konfekčná dierka. Podkladová podsádka vrecka je z vrchného materiálu, vačok z bavlnenej vačkoviny, kútky vrecka z vnútornej strany pevne uzašíť.

Dĺžka príklopky: pre veľ. blúzy 46-54 = 160 mm, pre veľ. blúzy 56-66 = 170 mm

Zadný diel - je stredom zošitý, rozžehlený, s rázporkom, ktorého vrchná podsádka je vystužená fixačnou vložkou. Vrchná strana rázporku je preštepovaná v šírke 4 mm, spodná úzko v kraji, ukončenie rázporku šikmo v dĺžke cca 55 mm. Prieramky, priekrčník a plecne švy sú vystužené fixačnou vložkou, plecne švy a prieramky spevnené zisťovacím prúžkom.

Golier - spodný je z florbondu vo farbe základného materiálu, v priehybe zaistený sujaškou. Preves vrchného goliera je vystužený fixačným materiálom, stojáček bez vystuženia. Stojáček je našitý na vrchný golier a rozžehlený, preštepovaný v šírke 2 mm po stojáčku. Spodný golier je na vrchný v prevese našitý strojom cik-cak, rožky goliera odšité. Náklonné švy a vrchný golier je všitý do priekrčníka strojom, náklonné švy sú rozžehlené, spodný golier je všitý do priekrčníka strojom cik-cak. Uprostred priekrčníka zadného dielu je na stojáčku skrz spodný golier našité vešadlo, ktorého dĺžka je 80 mm. Dĺžka rožku goliera je 40 mm, dĺžka rožku klopky 43 mm. Na golieri blúzy je umiestnený znak OS SR – nápich.

Rukávy - sú dvojdielne, švy rozžehlené. Záložka rukávov v dolnom kraji je široká 40 mm, vystužená fixačnou vložkou. Rukávová podšívka je na záložku prišitá strojom, prichytená v prednom a lakt'ovom šve. Látkové a podšívkové rukávy sú do prieramkov všité strojom. Prieramky v plecnej časti sú vyplnené plecnyými vložkami, ktoré sú prišité stehovacím strojom, hlavice rukávov vyplnené tvarovanou vložkou. V hlavici rukávov sú všité náplecníky umiestnené 10 mm od plecneho šva smerom na zadný diel, ostatná časť náplecníka je všitá od plecneho šva smerom do predného dielu. Na ľavom rukáve cca 150 mm od hlavici rukáva je našitý znak OS SR.

Náplecníky - spodné sú zo základného materiálu vystužené fixačnou vložkou, predšité do tvaru, zažehlené, oštepované v šírke 4 mm. 25 mm od špice je vyšitá konfekčná dierka, 15 mm a od špice narazený obuvnícky krúžok. Oproti dierke je skrz podšívku pevne prišitý umelohmotný gombík pre pripnutie spodného náplecníka k blúze. Navliekacie náplecníky sú zo základného materiálu v hornej časti

vystužené klíženkou, oštepované v šírke 2-3 mm. V spodnej časti navliekacieho náplecníka je zhotovený tunel zo základného materiálu/ umiestnenie tunela cca 10 mm od zadného kraja náplecníka, dĺžka tunela cca 70 mm/, 18 mm od špica náplecníka je vyrazený otvor pre spojenie obidvoch náplecníkov napichovacím rovnošatovým gombíkom. Náplecník nasúvací bez sujtašky alebo so sujtaškou /zlatistá, striebřistá/ podľa požiadavky v objednávke.

Veľkosť blúzy:	46	48-52	54-58	60-64	66
Dĺžka navliekacieho náplecníka:	125	130	140	150	155
Dĺžka spodného všitého náplecníka:	120	125	135	145	150
Šírka navliekacieho náplecníka:	v špici 55 mm, pri prieramku 60 mm				
Šírka spodného všitého náplecníka:	v špici 45 mm, pri prieramku 50 mm				

Podšívka - do farby základného materiálu, do blúzy všitá strojom. Zadný diel je stredom zošitý a šev prežehlený. Bočné švy sú zošité strojom a prežehlené, v ľavom bočnom šve podšívky cca 100 mm od prieramku všitá intetiketa s údajmi.

Vnútorne náprsné vrecká - dvojvýpustkové na obidvoch predných dieloch. Výpustky sú zo základného materiálu vystužené, vačky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola oštepovaný v šírke 2 mm, pod vrchnou výpustkou je všitá zápienka, oproti prošitý umelohmotný gombík, pod otvorom vrecka podložený výstužný mat. pre spevnenie.

Dĺžka vrecka: pre veľ. blúzy 46-54 = 145 mm, pre veľ. blúzy 56-66 = 155 mm

Zápalkové vrecko - dvojvýpustkové v dolnej časti ľavého podšívkového predného dielu, zhotovené technológiou ako vnútorne náprsné vrecká, ale bez zápienky.

Dĺžka vrecka: pre všetky veľkosti blúzy = 95 mm,

Štepanie - v šírke 4 mm: predný kraje, golier, dolný kraj saka, vrchná strana rázporku, príklopky, nakladané vrecká, spodné náplecníky;

- v šírke 6 mm: horný kraj príklopiek a záhyby nakladaných prsných vreciek;

- v šírke 2 mm: nasúvacie náplecníky, otvory vnútorných vreciek, spodná rázporková časť zadného dielu, šev stajačika;

Dierky - sú vyšité konfekčnou dierkovačkou :

- 4 dierky 24 mm dlhé, 20 mm od kraja ľavého predného dielu

- po 1 dierke 17 mm dlhej na príklopkách prsných a bočných vreciek 15 mm od kraja

- po 1 dierke 17 mm dlhej na spodných všitých náplecníkoch 25 mm od špica

Gombíky:

a) rovnošatové: - 4 ks priemer 21 mm na pravom prednom diele, 25 mm odkraja

- po 1 ks priemer 15 mm oproti dierke na príklopke prsného a bočného vrecka

- po 1 ks napichovací pre spojenie spodných a navliekacích náplecníkov

b) umelohmotné: - po 1 ks veľkosť 14 oproti zápienke na náprsných vnútorných vreckách

- po 1 ks veľkosť 14 na pripnutie spodného náplecníka

B. Nohavice služobné pre PrV – muži

Na predných dieloch sú zhotovené lištové vrecká, na pravom zadnom diele lištové vrecko s príklopkou na zapínanie. Na pásici sú našité putká, ľavá strana pásca je predĺžená, zapínaná na gombík a nohavicový háčik. V bočných švoch sú všité výpustky čiernej farby, šírka výpustky 2 mm. Nohavice sú v rázporku zapínané na kovový zips. Dolný kraj nohavíc s chránidlom, záložka zapravená zapošivacím strojom. Nohavice sú nepodšíte.

Farebné vyhotovenie: - tmavozelené pre príslušníkov PV

- tmavomodré pre prísluš. LaPVO

Technické požiadavky:

Predné diely - majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, odševok prežehlený k bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežehlenom smerom k rúzporku. V mieste rúzporku sú krokové podklady z vačkoviny.

Zadné diely - majú odšité po jednom odševku šírky 27 mm, dĺžky 75 mm, odševok prežehlený k sedovému švu. Nohavice môžu mať krokové nádshevky.

Bočné vrecká - lištové, šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru vrecka 155 mm pre veľkosti 46-54, pre veľkosti 56-66 otvor vrecka 165 mm, lišta podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný v šírke 2 mm, kútky zaistené uzávierkami v šírke lišty. Podkladová podsádka zo základného mat., vačky vreciek z vačkoviny do farby základného mat.

Zadné vrecko - zhotovené na pravom zadnom diele, lištové s príklopkou. Šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru 145 mm, lišta podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný, v kútkoch zaistený uzávierkami. Vrchná príklopka je zo základného mat., podfixovaná, podšitá podšívkou, dookola oštepovaná v šírke 2 mm, uprostred príklopky vyšitá konfekčná dierka. Šírka príklopky v strede príklopky 52 mm. Podsádka je zo základného materiálu, podohnutá v dolnom kraji, vaček vrecka z vačkoviny do farby základného mat.

Rúzpork - zapínaný na zips s kovovým zubom. Lišta a podkryt sú podfixované, podkryt je podšitý vačkovinou vo farbe základného mat. Ukončenie rúzporku je zaistené zvislou uzávierkou. Štep lišty je na 35 mm do tvaru

Pásec - je 35 mm široký, podfixovaný perfopáskou 10/35/10, podšitý tkanicovým páscom do farby základného mat., v mieste sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 mm, uprostred vyšitá konfekčná dierka, oproti na pravej strane pásca prišitý umelohmotný gombík. Rúzpork má spodné zapínanie na háčik a očko. Štep pásca tesne pod páscom v mieste šva v pokračovaní preštepovania lišty zipsového rúzporku.

Pútka - sú zo základného materiálu zhotovené na špeciálnom stroji, všité do pásca, v hornom kraji prišité uzáverovacím strojom na pásec. Dĺžka našitého putka je po našití 45 mm, šírka putiek 12 mm. Na ľavom prednom diele je 10 mm od predného okraja našité pútka na trň, ktorého dĺžka je 16 mm. Rozmiestnenie putiek: po jednom na záhyboch predných dielov, po jednom na zadných dieloch cca 40 mm od sedového šva, po jednom uprostred putiek na predných a zadných dieloch.

Dolný kraj nohavíc - má po obvode našité chránidlo vo farbe základného materiálu tak, aby začiatok a koniec chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je široká 40 mm, obnitkovaná a prichytená špeciálnym strojom, alebo ručne. Prichytenie dolnej záložky nesmie byť viditeľné z líčnej strany.

Švy - bočné, krokové a sedový šev sú obnitkované, zošité retiazkovým stehom, rozžehlené.

Štepanie - v šírke 2 mm - príklopka zadného vrecka, otvor bočného a zadného vrecka dookola, šev podkrytu v mieste zipsu;

- v šírke 35 mm - štep lišty zipsového rúzporku

Dierky - vyšité konfekčnou dierkovačkou 16 mm dlhé:

- jedna dierka na predĺženom pásce ľavej strany 15 mm od kraja
- jedna dierka v strede príklopky zadného vrecka 15 mm od špica

Gombíky - nohavicové umelohmotné, veľkosť 14 :

- 1 ks oproti dierke predĺženého pásca

zh
Za
zna
celo

Pred
konf
prsne
z pod

vačok

Q
sujtašk
stojač
Spodny
vrchný
priekrč
golieri b

R
fixačnou
lakt'ovon
časti sú
vyplnene
mm od p

Ná
predšité
dierka, o
obuvník
klíženkou
25 mm o
gombíkon
Náplečník
Veľkosť bl
Dĺžka navli
Dĺžka spod
Šírka navlie
Šírka spodn

- 1 ks na zadnom vrecku - oproti dierke na príklopke

Opasok do nohavíc - štandardne dodávaný do nohavíc pre mužov, farba čierna, dĺžka podľa obvodu pásu.

C. Blúza služobná pre ženy (PV, LaPVO)

Blúza služobná pre ženy je jednoradová, zapínaná na 3 gombíky. Na ľavom prednom diele je zhotovené prsné lištové vrecko. Polpredky sú členené bočným dielikom a princesovým členením. Zadný diel je stredom zošitý. Rukávy sú hlavicové dvojšvové. Na ľavom rukáve je umiestnený znak OS SR. Na náplečníkoch, ktoré sú všité v hlavici rukávov sú navliekacie náplečníky. Blúza je celopodšitá podšívkou, dve vnútorné vrecká.

Technické požiadavky:

Predné diely - sú pozdĺžne členené s oddeleným bočným dielikom. Švy sú rozžehlené. Predné diely a fazónová podsádka sú podfixované, na pravom prednom diele sú vyšité 3 konfekčné dierky, na ľavom našité rovnošatové gombíky. Na ľavom prednom diele je zhotovené prsné lištové vrecko. Lišta podfixovaná, dĺžka lišty 105 mm, výška lišty 25 mm, vačok vrecka z podšívky, kútky lišty prichytené na predný diel mikrocikcakom.

Bočné vrecká - jednovýpustkové /anglická lišta, šírka lišty 15 mm/, výpustky podfixované, vačok vrecka z vačkoviny. Kútky vreciek pevne uzašíť z vnútornej strany.

Zadný diel - je stredom zošitý a rozžehlený, bez rázporku.

Golier - spodný je z florbondu vo farbe základného materiálu, v priechybe spracovaný sujaškou. Preves vrchného materiálu je zo základného materiálu, vystužený fixačnou vložkou, stojáčik bez vystuženia. Stojáčik je našitý na vrchný golier, rozžehlený a preštepovný v šírke 2 mm. Spodný golier na vrchný je v prevese našitý strojom cik-cak, rožky goliera sú odšité. Náklonné švy a vrchný golier je všitý do priekčníka strojom, náklonné švy sú rozžehlené. Spodný golier je našitý do priekčníka strojom cik-cak. Uprostred zadného dielu je našité 60 mm dlhé pútko pre vešadlo. Na golieri blúzy je umiestnený znak OS SR – nápitch /striebristý alebo zlatistý/.

Rukávy - dvojdielné, švy rozžehlené. Záložka rukávov u spodu je široká 40 mm, vystužená fixačnou vložkou. Rukávová podšívka je na záložku prišitá strojom, prichytená v prednom a laktovom šve. Látkové a podšívkové rukávy sú do prieramkov všité strojom. Prieramky v plecnej časti sú vyplnené plecnými vložkami, ktoré sú prišité stehovacím strojom, hlavice rukávov sú vyplnené tvarovanou molitanovou vložkou. V hlavici rukávov sú všité náplečníky umiestnené 10 mm od plecového šva smerom k zadnému dielu.

Náplečníky - sú zo základného materiálu, vystužené fixačnou vložkou. Z troch strán sú predšité do tvaru, zažehlené a v kraji prešité v šírke 4 mm. 25 mm od špice je vyšitá konfekčná dierka, oproti na plecnom šve – prišitý umelohmotný gombík. 15 mm od špice je narazený obuvnícky krúžok. Navliekacie náplečníky sú zo základného materiálu v hornej časti vystužené klíženkou, spodná podfixovaná. Náplečníky sú v kraji z troch strán v šírke 2 – 3 mm oštepované. 25 mm od špice je vyrazený otvor pre spojenie oboch náplečníkov zapichovacím rovnošatovým gombíkom. V spodnej časti navliekacích náplečníkov je zhotovený tunelík zo základného mat. Náplečník nasúvací bez sujašky alebo so sujaškou /zlatistá, striebristá/ podľa požiadavky v objednávke.

Veľkosť blúzy:	42-48	50-56	58- 62
Dĺžka navliekacieho náplečníka:	110	115	120
Dĺžka spodného všitého náplečníka:	105	110	115
Šírka navliekacieho náplečníka:	v špici 55 mm, pri prieramku 60 mm		
Šírka spodného všitého náplečníka:	v špici 45 mm, pri prieramku 50 mm		

Podšívka - je do celej blúzy všitá strojom. Zadný diel je stredom zošitý a šev prežehlený. V dolnom kraji blúzy je zažehlený záhyb. Bočné švy sú zošité strojom a prežehlené, 80 mm od prieramku je všitá etiketa s potrebnými údajmi.

Vnútorne náprsné vrecká - jednovýpustkové /anglická lišta šírky 10 mm/ na obidvoch predných dieloch. Výpustky sú zo základného materiálu vystužené, vачky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola oštepovaný v šírke 2 mm, pod vrchnou výpustkou je všitá spinka, oproti umelohmotný gombík. Otvor vrecka 135 mm.

Štepovanie - v šírke 4 mm: - predné kraje, golier, dolný kraj, spodné náplecníky
- v šírke 2 mm - navliekacie náplecníky, otvor vnútorných vreciek dookola

Švy - bočné, plecne, švy rukávov, stredový šev zadného dielu, švy podpazušných častí predných dielov a členenia predných dielov sú po zošití rozžehlené, švy podšívky prežehlené.

Dierky - vyšité konfekčnou dierkovačkou:

- 3 dierky 24 mm dlhé, 20 mm od kraja PD
- po 1 dierke na spodných náplecníkoch

Gombíky - rovnošatové - 3 ks na pravom PD oproti dierkam, 20 mm od kraja

- po 1 ks napichovací pre spojenie spodných a navliekacích náplecníkov
- umelohmotné - po 1 ks na upnutie spodného náplecníka
- po 1 ks na zapnutie vnútorných vreciek

D. Nohavice služobné pre ženy PV a LaPVO

Nohavice služobné pre ženy sú bez pásca, so sedlom na prednom a zadnom diele. Na ľavej strane predného dielu pod sedlom je zhotovené hodinkové vrecko. Nohavice sú vpredu zapínané na kovový zips a jeden gombík. V bočných švoch je všitá 2 mm čierna výpustka (lampas). Nohavice služobné pre PrV – PV, pre PrV – PV letný variant, pre PrV – LaPVO, pre PrV – LaPVO letný variant sú zhotovené rovnakou technológiou, rozdiel je v použitom dezéne vrchného materiálu.

Technické požiadavky:

Predný diel - so sedlom do tvaru. Výška sedla je cca 80 mm. Vo šve sedla na ľavom prednom diele je zhotovené hodinkové vrecko dlhé 80 mm, otvor spevnený zaist'ovacím prúžkom. Vачok vrecka je zo základného materiálu, kútky vrecka dobre uzapošité a zaistené uzáverom. Sedlo je dvojité, podfixované, horný okraj sedla spevnený zaist'ovacím prúžkom šírky 15 mm. Šev sedla v hornom kraji nohavíc je zaistený preštepovaním v šírke 2 mm po vnútornom sedle. V bočných švoch vnútorného sedla sú vyšité putká pre zavesenie nohavíc na ramienko, v ľavom bočnom šve všitá interetiketa s údajmi. Štep sedla v mieste našitia sedla skrz spodné sedlo.

Rázporok je zapínaný na kovový zips a jeden gombík. Podkryt je podfixovaný, v hornom kraji dopredu predšitý. Lišta rázporku je prinechaná k pravému prednému diele, podfixovaná a preštepovaná v šírke 30 mm od kraja. Ukončenie rázporku je zaistené uzáverom. V rázporku je krokový podklad z vачkoviny, prichytený dvoma uzávermi.

Zadný diel je so sedlom do tvaru. Výška sedla a spracovanie horného kraja nohavíc ako na prednom diele. V bočných švoch všitá 2 mm výpustka čierna (lampas).

Dolný kraj nohavíc je obnitkovaný, s našitým chránidlom vo farbe základného materiálu tak, aby začiatok a koniec chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je široká 40 mm a prichytená zapošivacím stehom.

Švy bočné, krokové a sedový šev sú obnítované, zošité retiazkovým stehom, rozžehlené, šírka šva 10 mm. V bočných švoch sú všité 2 mm výpustky čiernej farby (lampasy).

Štepy v šírke 2 mm – zaistené záložky v hornom kraji nohavíc (štep po vnútornom sedle predného a zadného dielu), štep podkrytu zipsového rázporku.

Dierka jedna dierka v mieste rázporku na prednom sedle.

Gombíky 1 ks umelohmotný, veľkosť 14 v mieste rázporku.

E. Sukňa služobná pre PrV – PV a La PVO

Sukňa je rovného strihu bez pásca, so sedlom na prednom a zadnom diele. Na ľavej strane predného dielu pod sedlom je zhotovené hodinkové vrečko. V stredovom šve zadného dielu je zhotovený zipsový rázporok a zapínanie na jeden gombík. Sukňa je podšitá podšívku. Sukňa služobná pre PrV – PV, pre PrV – PV letný variant, pre PrV – LaPVO, pre PrV – LaPVO letný variant je zhotovená rovnakou technológiou, rozdiel je v použítom dezéne vrchného materiálu.

Technické požiadavky

Predný diel je so sedlom do tvaru. Výška sedla v strede je 13 ± 1 cm, v bočnom kraji 10 ± 1 cm. Vo šve sedla na ľavej strane predného dielu je zhotovené hodinkové vrečko dlhé 80 mm, otvor spevnený zaistovacím prúžkom. Vačok vrečka je zo základného materiálu, kútky vrečka dobre uzapošité a zaistené uzáverom. Sedlo je dvojité, horný okraj sedla spevnený zaistovacím prúžkom šírky 15 mm. Šev sedla v hornom kraji sukne je zaistený preštepovaním v šírke 2 mm po vnútornom sedle sukne.

Zadný diel je so sedlom do tvaru. Výška sedla a spracovanie horného kraja sukne ako na prednom diele. Zadný diel je stredom zošitý, v hornej časti zhotovený zipsový rázporok a zapínanie na jeden gombík. Na ľavom zadnom diele je prinechaná lišta pre zipsový rázporok, štep lišty v šírke 20 mm. Podkryt zipsového rázporku je predšitý v jeho hornej a dolnej časti. Zips je kovový, dlhý 14 až 16 cm (v závislosti od veľkosti sukne). Celková dĺžka zipsového rázporku je 17 až 19 cm. V dolnej časti zadného dielu je zhotovený prekryvaný rázporok, ktorého vrchná časť je podfixovaná, spodná časť podohnutá a preštepovaná. Štep rázporku v dĺžke 55 mm pod 45 stupňovým uhlom.

Dolný kraj sukne je obnítovaný a zapravený zapošivacím stehom, dolná záložka sukne je 40 mm široká.

Podšívka sukňa je podšitá podšívku. V mieste rázporku zadného dielu v dolnej časti sukne je vytvorený otvor, ktorý je obnítovaný, podohnutý v šírke 5 mm a preštepovaný v šírke 2 mm. Dolná záložka podšívky je široká 25 mm, obnítovaná a preštepovaná v šírke 20 mm. V bočných švoch sú všité putká pre zavesenie sukne na ramienko a v dolnom kraji pre prichytenie látky o podšívku.

Švy sukne sú široké 20 mm, obnítované a rozžehlené.

Štepy - v šírke 2 mm: zaistenie záložky v hornom kraji sukne (štep po vnútornom sedle predného a zadného dielu), štep podkrytu zipsového rázporku, štep po spodnej rázporkovej časti dolného rázporku, podohnutie podšívky v mieste dolného rázporku;

- v šírke 20 mm: štep lišty zipsového rázporku, štep podšivkovej dolnej záložky;

Dierky - jedna dierka v hornom kraji zadného dielu pre zapnutie sukne.

Gombík - 1ks umelohmotný gombík veľkosť 14 v hornom kraji zadného dielu.

2. Akostné požiadavky, označovanie výrobkov

Výrobky musia svojim vyhotovením a vzhľadom zodpovedať predloženej vzorke. Celkový vzhľad a vyhotovenie musí byť bezchybné, švy začistené, bez zbytočných koncov nití a to z líca i z rubu výrobku.

Označovanie výrobkov

Hotové výrobky sú označované:

- a) etiketou: údaje na etikete: výrobca
zloženie materiálu
symboly ošetrovania
vojenské číslo materiálu
rok výroby
značka OSSR -skrížené meče
- b) papierová visačka: údaje: veľkosť
názov materiálu dezén
materiálové zloženie, typ väzby

Príklad značenia veľkosti: Veľkosť : 170-100-88
kód : 2-50-2

3. Balenie, preberanie, doprava a skladovanie

Výrobky sa dodávajú na vešiakoch zabalené do PE vreca.

Kvalitatívnu prebierku dodávky vykonávajú príslušné VÚ 9994 Nemšová a VÚ 8838 Poprad.

Z predloženého množstva výrobkov sa preveruje stanovené percento. Pri zistení viac ako 10% chybných výrobkov z výberu, je dodávka hodnotená ako nevyhovujúca.

Hotové výrobky musia byť expedované podľa dohodnutého veľkostného sortimentu na objednávke.

Počas dopravy musí byť zabezpečená čistota dopravných prostriedkov tak, aby nedošlo k znečisteniu, poškodeniu, prípadne ku strate výrobkov.

Výrobky musia byť skladované v suchých priestoroch, chránených pred pôsobením slnečných lúčov.

Rovnošaty, plášte a bundy sa vyrábajú podľa rozmerových tabuliek a veľkostného sortimentu.

Dodávateľ zabezpečuje mierenkovú výrobu jednotlivých súčiastok vlastným zabezpečením odmerania v mieste pôsobenia príslušných profesionálnych vojakov a vojačiek v príslušnom vojenskom útvere, kde sa odoberú potrebné miery a následne v termíne do 30 dní dodá komplexnú rovnošatu.

4. Tkaniny a dezény

Blúza, nohavice, pre PrV (PV, LaPVO a ČS OS SR) - muži

Blúza, vesta, nohavice, sukňa pre PrV (PV, LaPVO a ČS OS SR) - ženy

Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie					
Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Úžitkové vlastnosti a stanovuje základné znaky akostí:					
Hmotnosť g/bm 360 (± 10%)	Hmotnosť g/m ² 220 (± 10%)	Šírka v cm 152 (± 2 cm)	Dostava – poč.nit./dm (10 cm)	Použité priadze Česaná	Väzba Stanovenie podľa účelnosti -

			osn 355/258 út		kreativita
STN EN 12 127 : 2000	STN EN 12 127: 2000	STN EN 1773 : 1999	STN EN 1049- 2: 1997		

Materiálové zloženie: 45% vlna / 53% polyester / 2% pružné vlákno, STN 80 0052 útková, elastická tkanina

Fyzikálno-mechanické parametre:

Pevnosť v daN osn/útok	Zmena rozmerov zmáčaním v %	Zmena rozmerov pri vlhkom žehlení v %	Stupeň krčivosti meraním uhla zotavenia po 24 hod.	Odolnosť voči žmolkovaniu	Posun niti vo šve v mm pri 100 N
230/200	osn 2,5/út 2	osn 2/út 1,5	4/4	5	osn 5/út 3
STN EN ISO 13934- 1:2001	STN EN ISO 3759 : 1997	STN EN ISO 3759 : 1997	STN EN 22313 : 1995	STN EN ISO 12945-1	STN 80 0842 : 1986

Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia – stálofarebnosť:

na svetle	vo vode	v praní	v pote – kyslý/zásaditý	v chemickom čistení	vlh. žehlení	- pri žehlení za sucha, vo fixácií	suchý/mokrý oter
4-5/4-5	4/4	4/4	4/4	4	4/4	4/4	4/4
EN ISO 105 – B02: 1994/Amd2:2000	EN ISO 105- E01:1994	EN 20105- C01:1989	EN ISO 105- E04:1994, EN ISO 105- E05:1994	EN ISO 105- D01:1993	EN ISO 105- X11:1994	ISO 105- P01:1993	EN ISO 105- X12:2001, EN ISO 105- E 01:1994

Účel použitia a symboly ošetrovania

Účel použitia: Tkanina na obleky mykaná-česaná-kombinovaná	Symboly ošetrovania: STN EN ISO 3758
---	---

Blúza, vesta, nohavice a sukňa pre PrV (PV, LaPVO) – ženy, letný variant

Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie

Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Úžitkové vlastnosti a stanovuje základné znaky akost':

Hmotnosť g/bm 280 (± 10%)	Hmotnosť g/m ² 180 (± 10%)	Šírka v cm 152 (± 2 cm)	Dostava – poč.nit./dm (10 cm) Osn 355/258 út	Použité priadze Česaná	Väzba Stanovenie podľa účelnosti - kreativita
STN EN 12 127 : 2000	STN EN 12 127: 2000	STN EN 1773 : 1999	STN EN 1049- 2: 1997		

Materiálové zloženie: 44% vlna / 54% polyester / 2% pružné vlákno, STN 80 0052 útková, elastická tkanina
Podšívka 100% polyester

Fyzikálno-mechanické parametre:

Pevnosť v daN osn/útok	Zmena rozmerov zmáčaním v %	Zmena rozmerov pri vlhkom žehlení v %	Stupeň krčivosti meraním uhla zotavenia po 24 hod.	Odolnosť voči žmolkovaniu	Posun niti vo šve v mm pri 100 N
300/250	osn 2/út 1,5	osn 2/út 1,5	4/4	5	osn 3/út 3
STN EN ISO 13934- 1:2001	STN EN ISO 3759 : 1997	STN EN ISO 3759 : 1997	STN EN 22313 : 1995	STN EN ISO 12945-1	STN 80 0842 : 1986

Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia – stálofarebnosť:

na svetle	vo vode	v praní	v pote –	v	vlh. žehlení	- pri	suchý/mokrý
-----------	---------	---------	----------	---	--------------	-------	-------------

			kyslý/zásaditý	chemickom čistení		žehlení za sucha, vo fixácií	oter
4-5/4-5	4/4	4/4	4/4	4	4/4	4/4	4/4
EN ISO 105 – B02: 1994/Amd2:2000	EN ISO 105- E01:1994	EN 20105- C01:1989	EN ISO 105- E04:1994, EN ISO 105- E05:1994	EN ISO 105- D01:1993	EN ISO 105- X11:1994	ISO 105- P01:1993	EN ISO 105- X12:2001, EN ISO 105- E 01:1994

Účel použitia a symboly ošetrovania

Účel použitia: Tkanina na letné obleky, kostýmy	Symboly ošetrovania: STN EN ISO 3758
--	---

Ozdoba - výpusťka (lampas)

Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie							
Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Úžitkové vlastnosti a stanovuje základné znaky akost :							
Konštrukčno-technické parametre	Hmotnosť g/bm 380 (±7%)	Šírka v cm 150(±2cm)	Použité priadze česaná	Väzba plátno			
Materiálové zloženie : 45 % vlna / 55 % polyester STN 80 0052							
Fyzikálna- mechanické parametre:							
Pevnosť v N osn/útok	Zmena rozmerov zmáčaním v %	Zmena rozmerov žehlením v %	Stupeň krčivosti	Odolnosť voči žmolkovaniu	Posun niti vo šve v mm pri 100 N		
230/200	osn 4,5/út 3,5	osn 2,0/út 1,5	140°	3/3/3/3	osn 8/út 8		
Chemické parametre - minimálna stálosť vyfarbenia							
na svetle	na vode	v praní	v pote	V chem. čistení	vlh. žehlenie	vo fixácií	Suchý oter
4	3-4/3-4	3-4/3-4	4/4	4	3	3	3-4
Účel použitia a symboly ošetrovania							
Účel použitia: Tkanina na oblek – mykaná-česaná-kombinovaná				Symboly ošetrovania : STN 23758			

požiadavky na údržbu a označovanie výrobkov symbolmi sú stanovené štátnou normou STN EN ISO 3758

- je požadovaná zdravotná a hygienická nezávadnosť odevu podľa STN 80 0055.

5. Základné takticko-technické užívateľské požiadavky:

Blúza, sukňa, vesta a nohavice

- materiálové zloženie základného materiálu : vid' predchádzajúca tabuľka
- vlnárska tkanina s nešpinivou, nežmolkovou, nekrčivou úpravou;
- farby: tmavozelená, tmavomodrá, bledozelená, bledomodrá; farebnica PANTONE odchylka 4
- sivej stupnice
- druh podšívky - 100% PES

Gombíky - na rovnošaty a plášte sú použité rovnošatové gombíky zlatisté alebo striebřistě:

25 mm

21 mm

15 mm

15 mm zapichovací

Na golieri všetkých typov blůz je umiestnený zlatistý alebo striebřistý znak OS SR – nářich, podľa hodností a farby kovových rovnošatových gombíkov. V hodnostiach vojak až nadpráporčík striebřistě vyhotovenie, poručík až plukovník - zlatistě vyhotovenie.

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melichová', with a vertical line extending upwards from the right side of the signature.