

26/06  
príloha č.1

## Príloha č. 1: Technická a množstevná špecifikácia zmluvy

**A) Server I - 2 ks**

HP ProLiant DL360 G5 Xeon 5080 3730-2x2MB/1066

Počet ks	Cena/ks bez DPH	Cena/ks s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH	DPH spolu
2	119.346,00 Sk	142.021,70 Sk	238.692,00 Sk	284.043,50 Sk	45.351,50 Sk

**B) Server II - 1 ks**

HP ProLiant DL380 G4 Xeon DP 2800-2x2.0MB/800 Dual Core SCSI

Počet ks	Cena/ks bez DPH	Cena/ks s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH	DPH spolu
1	210.668,00 Sk	250.694,90 Sk	210.668,00 Sk	250.694,90 Sk	40.026,90 Sk

**C) Server III - 2 ks**

HP ProLiant DL380 G4 Xeon DP 2800-2x2.0MB/800 Dual Core SCSI

Počet ks	Cena/ks bez DPH	Cena/ks s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH	DPH spolu
2	266.988,00 Sk	317.715,70 Sk	533.976,00 Sk	635.431,40 Sk	101.455,40 Sk

**A) Server I - 2ks; HP ProLiant DL360 G5 Xeon 5080 3730-2x2MB/1066**

server	Konfigurácia	Poznámka
CPU	procesor s 3,7GHz/4MB cache 64-bit, 1066MHZ FSB, možnosť rozšírenia na 2 CPU	Dual-Core Intel Xeon Processor
RAM	2 x 1GB PC2-5300 DDR2-667	rozšíriteľná do 32 GB
Diskový systém	2 x 146 GB HDD 10K 2.5" SAS (Serial Attached SCSI), možnosť rozšírenia na 6 diskov	
Radič diskového poľa	Serial Attached SCSI (SAS) RAID 0/1 controller 64MB cache	
Storage	DVD ROM mechanika, FDD - 1ks, hot plug	pre oba servery stačí 1ks FDD
Napájanie	Redundantný hotplug napájací zdroj 2 x 700W	
grafická karta	integrovaná, 32MB video RAM	
Sloty	2 x PCI-Express	full lenght + low-profile
Porty	1 x serial RS232, 4 x USB 2.0 (1.1 Compliant)	
Sieťové rozhranie	2 x Ethernet 10/100/1000TX, 15m S-FTP patch kábel cat.5e	
Diagnostické prostriedky	HW diagnostika chybných komponentov systému	
Rozmer	1U, rackové prevedenie	
Štandardy	ACPI 1.0b Compliant, PCI 2.2 Compliant, WOL Support, Microsoft® Logo certifications, PXE Support	
Vzdialená správa	integrated Lights Out 2 (iLO2) + Licencia pre iLO2	
Podporované OS	Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare, Linux (Red Hat, SuSE, UnitedLinux), Solaris 10 32/64-bit VMware Virtualization Software	
Inštalácia	montáž a osadenie do racku	

**B) Server II - 1ks; HP ProLiant DL380 G4 Xeon DP 2800-2x2.0MB/800 Dual Core SCSI**

server	Konfigurácia	Poznámka
CPU	2 x procesor s 2,8 GHz/2MB L2 cache per core, 800MHz FSB, 64bit	Dual-Core Intel Xeon Processor
RAM	4 x 1 GB PC2-3200 DDR2	rozšíriteľná do 12 GB
Diskový systém	2 x 72 GB RAID1 a 4 x 146 GB RAID 5 HDD Ultra 320 SCSI, 15K, hotplug (možnosť rozšírenia na 6 hot-swap diskov)	Systém zabezpečuje plnú prevádzku Ultra 320 SCSI protokolu
Radič diskového poľa	Integrovaný 2-kanálový ULTRA320 SCSI, 128MB cache s BBWC	
Storage	FDD 1.44MB, DVD ROM mechanika	
Napájanie	Redundantný hotplug napájací zdroj 2 x 575W	
grafická karta	integrovaná, 8MB video RAM	
Sloty	3 x PCI-X, 1 x external SCSI	
Porty	1 x serial RS232, 3 x USB 2.0	
Sieťové rozhranie	2 x Ethernet 10/100/1000TX, 15m S-FTP patch kábel cat.5e	
Diagnostické prostriedky	HW diagnostika chybných komponentov systému	
Rozmer	2U, rackové prevedenie	
Vzdialená správa	Integrated Lights Out (iLO) + Licencia pre iLO2	
Podporované OS	Microsoft Windows Server 2000, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare, LINUX (Red Hat, SuSE), SCO UnixWare, OpenServer, VMware Virtualization Software	
Inštalácia	montáž a osadenie do racku	

**C) Server III - 2ks; HP ProLiant DL380 G4 Xeon DP 2800-2x2.0MB/800 Dual Core SCSI**

Server	Konfigurácia	Poznámka
CPU	2 x procesor s 2,8 GHz/2MB L2 cache per core, 800MHz FSB, 64bit	Dual-Core Intel Xeon Processor
RAM	4 x 1 GB PC2-3200 DDR2	rozšíriteľná do 12 GB
Diskový systém	2 x 72 GB RAID1 +4 x 300 GB RAID 5 HDD Ultra 320 SCSI, 15K, hotpiug (možnosť rozšírenia na 6 hot-swap diskov)	Systém zabezpečuje plnú prevádzku Ultra 320 SCSI protokolu
Radič diskového poľa	Integrovaný 2-kanálový ULTRA320 SCSI, 128MB cache s BBWC	
Storage	FDD 1.44MB, DVD ROM mechanika	
Napájanie	Redundantný hotplug napájací zdroj 2 x 575W	
grafická karta	integrovaná, 8MB video RAM	
Sloty	3 x PCI-X, 1 x external SCSI	
Porty	1 x serial RS232, 3 x USB 2.0	
Sieťové rozhranie	2 x Ethernet 10/100/1000TX, 5m S-FTP patch kábel cat.5e	
Diagnostické prostriedky	HW diagnostika chybných komponentov systému	
Rozmer	2U, rackové prevedenie	
Vzdialená správa	Integrated Lights Out (iLO) + Licencia pre iLO2	
Podporované OS	Microsoft Windows Server 2000, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare, LINUX (Red Hat, SUSE), SCO UnixWare, OpenServer, VMware Virtualization Software	
Inštalácia	montáž a osadenie do racku	